

КОНОРД

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



*Согреем дом
своим теплом*

М О Д Е Л Ь Н Ы Й Р Я Д 2 0 1 1

ООО «Завод КОНОРД» - одно из ведущих отечественных предприятий, специализирующееся на производстве бытовых отопительных котлов. Более чем за полувековую историю завод накопил уникальный опыт в производстве универсального и газового отопительного оборудования. Высокая культура производства и строгая технологическая дисциплина, наличие передовой производственной базы и квалифицированных кадров позволяют производить надежные и качественные универсальные и газовые котлы, отвечающие всем требованиям безопасности и надежности, предъявляемым Госстандартом РФ, пользующиеся заслуженным спросом не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Качество выпускаемых котлов подтверждено многочисленными наградами и дипломами: «Дипломант всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», «Лауреат конкурса «Донское качество», «Лауреат выставки «Лучшие товары Дона». Система менеджмента качества предприятия соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД 20, 25, 31,5 кВт



Электронезависим

Экономичен (КПД не менее 90% при разных условиях тяги в дымоходе, за счет оригинальной формы турбулизаторов. Экономия за отопительный сезон до 432 куб. м)

Безопасен (Специальный слой теплоизоляции позволяет максимально сохранить ценное тепло и предотвращает нагрев поверхности котла)

Долговечен (Срок службы котла не менее 15 лет. Теплообменник изготовлен из стали 3 мм; обладает большой пластичностью, что позволяет легко переносить резкие перепады температур в подающей и обратной магистралях)

Используется два вида автоматики - термогидравлическая автоматика, зарекомендовавшая себя как надежная и простая в использовании, итальянская автоматика SIT

Стабильно работает при пониженном давлении газа (при падении до 46% от номинала)

Конструкция котла позволяет легко выполнять монтаж и техническое обслуживание

Идеальный баланс цены и качества

Сочетает лучшие традиции отечественных производителей отопительного оборудования

Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

На заводе действует система контроля качества, включающая в себя входной контроль материалов и комплектующих, промежуточный контроль изготовления, и 100% контроль готовой продукции

Срок гарантии 3 года

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДОН 16, 16/20, 20, 31,5, 31,5/40, 40, 50 кВт



Электронезависим

Универсален (обеспечивает возможность в качестве топлива использовать как природный газ, так и твердое топливо)

Безопасен (специальный слой теплоизоляции (8 мм) позволяет максимально сохранить ценное тепло и предотвращает нагрев поверхности котла)

Надежен и долговечен (топочная камера изготовлена из стали, толщиной 3 мм)

Адаптирован к условиям работы на жесткой воде (возможность замены змеевика значительно продлевает срок службы контура ГВС)

Обладает удобной комплектацией, позволяющей при необходимости легко перейти с твердого топлива на газ

Гарантирует Ваше спокойствие (большая топочная камера позволяет котлу ДОН при работе на твердом топливе работать до 8 часов)

Обеспечивает комфорт и стабильную температуру в доме

Сочетает лучшие традиции отечественных производителей отопительного оборудования

Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД с чугунным теплообменником 16, 25, 33 кВт



Электронезависим

Унифицированные секции теплообменника произведены из специальных сплавов чугуна, обладающих высокой термостойкостью и сопротивлением коррозии
Средний срок службы чугунного теплообменника – 25 лет

Большая теплоаккумулирующая способность

Возможность работы в закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией воды с давлением до 6 атм.

Надежная автоматика безопасности

Возможность подключения внешнего бойлера

Облицовка котла покрыта термостойкой порошковой эмалью

Бесшумная и надежная работа

Полная теплоизоляция котла обеспечивает минимальные потери тепла

Экономичность

Простой монтаж котла

Удобное управление

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД 8, 10, 12, 16, 20, 25, 31,5 кВт



Электронезависим

Экономичен (КПД не менее 90%)

Безопасен (Специальный слой теплоизоляции позволяет максимально сохранить ценное тепло и предотвращает нагрев поверхности котла)

Долговечен (Срок службы котла не менее 15 лет. Теплообменник изготовлен из стали 3 мм.

Цилиндрическая форма теплообменника выдерживает максимальное давление в системе отопления до 5 атм., что позволяет использовать котлы КОНОРД в системах с естественной и принудительной циркуляцией воды. Бесшовная конструкция из цельнотянутых труб повышает устойчивость к коррозии. Теплообменник изготовлен из холоднокатанного металла, обладающего большей пластичностью, что позволяет легко переносить резкие перепады температур в подающей и обратной магистралях)

Обеспечивает комфорт и стабильную температуру в доме

(Укомплектован автоматикой, обеспечивающей возможность модулирования пламени горелки, что делает работу в режиме ГВС более эффективной и позволяет более точно поддерживать температуру в системе отопления. Используется три вида автоматики - термогидравлическая, итальянская автоматика SIT, автоматика Honeywell)

Прекрасно работает при низком давлении газа 0,6 кПа (46% номинального).

Конструкция котла позволяет легко выполнять монтаж и техническое обслуживание

Облицовка котла покрыта термостойкой порошковой эмалью

Сочетает лучшие традиции отечественных производителей отопительного оборудования

Идеальный баланс цены и качества

Удачно вписывается в интерьер дома за счет современного дизайна и небольших габаритных размеров

Обеспечивает низкий уровень шума и высокий уровень комфорта

Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

Срок гарантии 3 года

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ДОН 10 кВт



Электронезависим

Экономичен (КПД - до 90% на твердом топливе)

Безопасен (специальный слой теплоизоляции (10 мм) позволяет максимально сохранить ценное тепло и предотвращает нагрев поверхности котла)

Надежен и долговечен (топочная камера изготовлена из стали, толщиной 3 мм)

ценное тепло и предотвращает нагрев поверхности котла)

Гарантирует Ваше спокойствие (большая топочная камера позволяет котлу ДОН при работе на твердом топливе работать до 10 часов)

Обеспечивает комфорт и стабильную температуру в доме

(укомплектован автоматикой и регулятором тяги Honeywell)

Облицовка котла покрыта термостойкой порошковой эмалью

Сочетает лучшие традиции отечественных производителей отопительного оборудования

Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

Технические характеристики

стальных газовых котлов КОНОРД и универсальных котлов ДОН,
газовых котлов КОНОРД с чугунным теплообменником

Модели	Теплопроизводительность, кВт		Макс. отапливаемая площадь, м ² (h потолок — 2,7 м)		КПД, % не менее		Номинальный расход газа, м ³ /ч	Производительность контура ГВС, л/ч*		Масса, кг	Габариты, мм длина* ширина* высота
	на газе	на твердом топливе	на газе	на твердом топливе	на газе	на твердом топливе		на газе	на твердом топливе		
СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД модельный ряд 2008–2011											
КСЦ-Г/ГВ-20	20		200		90		2,30	- / 360		81 / 88	600*450*920
КСЦ-Г/ГВ-25	25		250		90		2,80	- / 400		81 / 88	600*450*920
КСЦ-Г/ГВ-31,5	31,5		315		90		3,50	- / 500		81 / 88	600*450*920
СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД модельный ряд 2009–2011											
КСЦ-Г/ГВ-8	8		80		90		1,10	- / 150		36/39	404*306*810
КСЦ-Г/ГВ-10	10		100		90		1,20	- / 200		36/39	404*306*810
КСЦ-Г/ГВ-12	12		120		90		1,35	- / 200		38/42	404*306*810
КСЦ-Г/ГВ-16	16		160		90		2,00	- / 300		46/49	487*382*810
КСЦ-Г/ГВ-20	20		200		90		2,30	- / 360		50/53	487*382*810
КСЦ-Гм/ГВм-25	25		250		90		2,80	- / 400		73/77	600*450*920
КСЦ-Гм/ГВм-31,5	31,5		315		90		3,50	- / 500		73/77	600*450*920
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДОН модельный ряд 2008–2011											
КС-Т/ТГ-16	16	16	160	160	82	75	2,00			139	700*470*1030
КС-ТВм/ТГВм-16	16	16	160	160	82	75	2,00	390	390	154	700*470*1180
КС-ТГВм-16/20	20	16	200	160	82	75	2,50	420	390	154	700*470*1180
КС-ТВ/ТГВ-31,5	31,5	31,5	315	315	85	76	4,00	740	740	238	850*700*1430
КС-ТГВ-31,5/40	40	31,5	400	315	85	76	5,00	800	740	238	850*700*1430
КС-ГВ-50	50		500		85		6,00	800		232	850*700*1430
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ДОН модельный ряд 2009–2011											
КСЦ-Т-10р		10		100		90				64	560*423*842
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД с чугунным теплообменником модельный ряд 2009–2011											
КЧ-Г-16	16		160		90		2,00			90	570*401*837
КЧ-Г-25	25		250		90		2,80			115	580*473*837
КЧ-Г-33	33		330		90		3,60			135	580*545*837

К — котел
 С — стальной теплообменник
 Ч — чугунный теплообменник
 Г — газовый котел
 Т — твердотопливный котел
 ТГ — универсальный котел
 В — наличие контура горячей воды
 м — модернизированный
 ц — цилиндрическая форма корпуса котла и топки

* производительность контура горячего водоснабжения указана при перепаде температур на входе и выходе 35°C

г. Ростов-на-Дону

ул. 50 лет Ростсельмаша, 2-6/22

тел./факс: (863) 290-88-19, 290-88-15, 252-79-14

e-mail: sales@konord.com, nvp@oaorsm.ru

www.konord.com