








Модель	№ п/п	Обозначение по тех.условиям	Теплопроизводительность, кВт		Макс. отапливаемая площадь, кв.м (h потолок-2,7 м)		КПД, % не менее		Номинальный расход газа, м³/час	Производительность контура ГВС, л/ч*		Масса, кг	Габариты, мм длина/ширина/высота	Цена завода, с НДС, руб.	Реком. розн. цена, с НДС, руб.
			на газе	на тв. топливе	на газе	на тв. топливе	на газе	на тв. топливе		на газе	на тв. топливе				
СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД модельный ряд 2009-2011 год															
одноконтурные стальные газовые котлы Конорд с термогидравлической автоматикой															
	1	КСц-Г-10Н	10		100		90		1,2			36	404/306/810	10 030,00р.	10 330,90р.
	2	КСц-Г-12Н/П	12		120		90		1,35			38	404/306/810	11 151,00р.	11 485,53р.
	3	КСц-Г-16П	16		160		90		2			46	487/382/810	12 685,00р.	13 065,55р.
	4	КСц-Гм-20Н	20		200		90		2,3			50	487/382/810	13 098,00р.	13 752,90р.
	5	КСц-Гм-25Н	25		250		90		2,8			73	600/450/920	14 514,00р.	15 239,70р.
	6	КСц-Гм-31,5Н	31,5		315		90		3,5			73	600/450/920	15 930,00р.	16 726,50р.
одноконтурные стальные газовые котлы Конорд с автоматикой Honeywell															
	7	КСц-Г-8	8		80		90		1,1			36	404/306/810	8 850,00р.	9 292,50р.
	8	КСц-Г-10	10		100		90		1,2			36	404/306/810	10 030,00р.	10 330,90р.
	9	КСц-Г-12	12		120		90		1,35			38	404/306/810	11 151,00р.	11 485,53р.
	10	КСц-Г-16	16		160		90		2			46	487/382/810	12 685,00р.	13 065,55р.
	11	КСц-Гм-20	20		200		90		2,3			50	487/382/810	13 098,00р.	13 752,90р.
	12	КСц-Гм-25	25		250		90		2,8			73	600/450/920	14 514,00р.	15 239,70р.
	13	КСц-Гм-31,5	31,5		315		90		3,5			73	600/450/920	15 930,00р.	16 726,50р.
двухконтурные стальные газовые котлы Конорд с термогидравлической автоматикой															
	14	КСц-ГВ-12Н/П	12		120		90		1,35	200		42	404/306/810	12 390,00р.	13 009,50р.
	15	КСц-ГВ-16П	16		160		90		2,0	300		49	487/382/810	13 806,00р.	14 496,30р.
	16	КСц-ГВм-20Н	20		200		90		2,3	360		53	487/382/810	15 399,00р.	16 168,95р.
	17	КСц-ГВм-25Н	25		250		90		2,8	400		77	600/450/920	16 874,00р.	17 717,70р.
	18	КСц-ГВм-31,5Н	31,5		315		90		3,5	500		77	600/450/920	17 582,00р.	18 461,10р.
двухконтурные стальные газовые котлы Конорд с автоматикой Honeywell															
	19	КСц-ГВ-12	12		120		90		1,35	200		42	404/306/810	12 390,00р.	13 009,50р.
	20	КСц-ГВ-16	16		160		90		2,0	300		49	487/382/810	13 806,00р.	14 496,30р.
	21	КСц-ГВм-20	20		200		90		2,3	360		53	487/382/810	15 399,00р.	16 168,95р.
	22	КСц-ГВм-25	25		250		90		2,8	400		77	600/450/920	16 874,00р.	17 717,70р.
	23	КСц-ГВм-31,5	31,5		315		90		3,5	500		77	600/450/920	17 582,00р.	18 461,10р.
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД с чугунным теплообменником, автоматикой Honeywell, модельный ряд 2009-2011 год															
	24	КЧ-Г-16	16		160		90		2			90	570/401/837	20 001,00р.	21 001,05р.
	25	КЧ-Г-25	25		250		90		2,8			115	580/473/837	25 488,00р.	26 762,40р.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДОН модельный ряд 2010-2011 год															
	одноконтурные твердотопливные котлы ДОН														
26	КСц-Т-10р		10		100		90				64	560*423*842	11 977,00р.	11 977,00р.	
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДОН модельный ряд 2008-2011 год															
	одноконтурные твердотопливные котлы ДОН														
	27	КС-Т-16		16		160		75				139	700/470/1030	13 511,00р.	13 511,00р.
	28	КС-Т-16р		16		160		75				139	700/470/1030	14 632,00р.	14 632,00р.
	двухконтурные твердотопливные котлы ДОН														
	29	КС-ТВм-16		16		160		75			390	154	700/470/1180	16 756,00р.	16 756,00р.
	30	КС-ТВм-16р		16		160		75			390	154	700/470/1180	17 936,00р.	17 936,00р.
	31	КС-ТВ-31,5		31,5		315		76			740	238	850/700/1430	30 680,00р.	30 680,00р.
	одноконтурные универсальные котлы ДОН														
	32	КС-ТГ-16Н	16	16	160	160	82	75	2			139	700/470/1030	15 694,00р.	15 694,00р.
двухконтурные универсальные котлы ДОН															
33	КС-ТГВм-16/20Н	20	16	200	160	82	75	2,5	420	390	154	700/470/1180	19 942,00р.	19 942,00р.	
34	КС-ТГВ-31,5/40Н	40	31,5	400	315	85	76	5	800	740	238	850/700/1430	32 981,00р.	32 981,00р.	
35	КС-ГВ-50Н	50		500		85		6	800		232	850/700/1430	30 385,00р.	30 385,00р.	

К - котел; С - стальной теплообменник; Ч - чугунный теплообменник; Г - газовый котел; Т - твердотопливный котел; ТГ - универсальный котел;

В - наличие контура горячей воды; м - модернизированный; ц - цилиндрическая форма корпуса котла и топки

р - комплектация регулятором тяги Honeywell

* Производительность контура горячего водоснабжения указана при перепаде температур на входе и выходе 35 градусов

Все котлы укомплектованы термометром

Котлы с автоматикой Honeywell укомплектованы датчиком тяги, пьезорозжигом, регулятором давления газа

Присоединительное давление газа, кПа ном./мин./макс. - 1,3/0,6/1,8

Отдел продаж ООО "Завод КОНОРД": (863) 290-88-19, 290-88-15, 290-88-17